



Hoja de Datos de Seguridad (HDS)

Fecha de preparación / revisión: 8/6/18 Versión no.: 01 Reemplaza: (-)

1.) Identificación de la Mezcla y de la Empresa

Identificador del producto: **Aervoe Engine Enamel**

Nombre del producto: **Engine Enamel**

510 Universal Claro	520 Chevrolet naranja	560 Ford Azul	570 Universal Argenta
511 Universal Blanca	530 Cadillac oro	561 Chevrolet Azul	575 Aluminio opaco
512 Plano Negro	540 Alpino Verde	562 G.M. Azul	580 Cummins Beige
513 satín Negro	550 Ford Rojo	566 Ford-Merc. Azul	582 Gris Hierro
514 brillo Negro	551 Ford Gris	568 Chrysler Azul	Fundido
			583 Acero Explosión
			Gris

Relevante identifica usos de la sustancia: Se utiliza en bloques de motores de metal fundido, transmisiones, tuberías, radiadores, equipos agrícolas y marinos y otros equipos automotrices e industriales.

Usos desaconsejados: No aplique si las temperaturas del aire y de la superficie son inferiores a 40 ° F (4 ° C), o si la lluvia es inminente dentro de las 6 horas. No aplique al sistema de escape, use pinturas Aervoe Hi-Temp.

Núm. CAS:	No aplicable (mezcla)
Núm. EC:	No aplicable (mezcla)
Núm. Índice:	No Aplicable (mezcla)
Fabricante/Proveedor:	Aervoe Industries Incorporated
Domicilio/P.O. Box:	Mark Circle 1100
ID del País/Código Postal/Lugar	Gardnerville, Nevada 89410
Número de teléfono:	1-775-782-0100
Correo electrónico:	mailbox@aervoe.com
Contacto nacional:	Aervoe Industries Incorporated
Para Información del Producto:	1-800-227-0196
Número de teléfono de emergencia:	1-800-424-9300 (CHEMTREC – 24 h)

2. Identificación de Riesgos

Clasificaciones

Peligros físicos:	Aerosol - Category 1
	Press. Gas
	Flam. Gas 1
	Flam. Liq. 2
	Flam Liq. 3
Riesgos para la salud:	STOT SE 3
	Eye Irrit. 2



Hoja de Datos de Seguridad (HDS)

Fecha de preparación / revisión: 8/6/18 Versión no.: 01 Reemplaza: (-)

Carc. 1B
Muta. 1B

Riesgos ambientales: N/AV
Etiquetado

Palabra de alerta: PELIGRO

Declaraciones de peligro: H220 – Gas extremadamente inflamable.
H222 – Aerosol extremadamente inflamable.
H225 – Líquido y vapores muy inflamables.
H226 – Líquido y vapores inflamables.
H229 – Recipiente presurizado: puede explotar si se calienta
H319 – Provoca irritación ocular grave.
H336 – Puede provocar somnolencia o vértigo.
H340 – Puede provocar defectos genéticos .
H350 – Puede provocar cáncer .

Declaraciones de PRECAUCIÓN:

P101 - Si necesita consejo médico, tenga etiqueta/envase del artículo
P102 - Mantener fuera del alcance de los niños
P103 - Leer la etiqueta antes de usar
P210 - Mantenga fuera del calor/chispas/llamas/faz caliente/no fume
P211 - No rociar sobre una llama encendida u otras fuentes de ignición
P251 - Envase presurizado: No perfore/queme, incluso después de usar
P261 - Evite respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosoles
P262 - No ponga en ojos, piel, o ropa
P264 - Lavado ... minuciosamente después de manipular
P280 - Use guantes protectores/protección ocular/protección facial
P303+P361+P353 - Si está en piel/pelo quite/elimine la ropa contaminada. Enjuague la piel con agua/báñese.
P410+P412 - Proteger de la luz solar. No lo exponga a temperaturas superiores a 50°C/122°F
P501 - Disponer de contenido/envase conforme regulación internacional/nacional/regional/local
P273-evitar liberación al medio ambiente.



Hoja de Datos de Seguridad (HDS)

Fecha de preparación / revisión: 8/6/18 Versión no.: 01 Reemplaza: (-)

Símbolos/pictogramas:



3. Composición / Información de Ingredientes

Composición

Químico	Sinónimos	Número CAS	Número EINECS	Por ciento del peso	Categoría peligro	Código-H
Acetona	Propanone	67-64-1	200-662-2	15-40%	Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3	H225, H319, H336
Propulsor de hidrocarburo	GLP	68476-86-8	270-705-8	15-40%	Press. Gas Flam. Gas 1 Carc. 1B Muta. 1B	H220 H350 H340
acetato de n-butilo	éster de n-butilo	123-86-4	204-658-1	10-30%	Flam. Liq. 3 STOT SE 3	H226 H336
Destilados de petróleo alifáticos	Nafta solvente	64742-89-8	265-192-2	0.5-1.5%	Flam liq. 1 Skin irr. 2 Asp. Tox. 1 STOT SE 3 aquatic tox. 2	H224 H304 H315 H336 H411

Otra información del producto

Identidad química: mezcla

4.) Medidas de Primeros Auxilios

Consejo General:

Primeros Auxilios Inhalación:

Si los síntomas persisten, llame al doctor.

Lleve la víctima al aire fresco/provea oxígeno si es difícil respirar. Si no respira, dé respiración artificial, preferiblemente boca a boca. Busque atención médica inmediatamente.

Primeros Auxilios Contacto Piel:

Lave con agua y jabón. Quite la ropa y zapatos contaminados.



Hoja de Datos de Seguridad (HDS)

Fecha de preparación / revisión: 8/6/18 Versión no.: 01 Reemplaza: (-)

de	Busque atención médica de inmediato. Lave la ropa antes reutilizarla.
Primeros Auxilios Contacto Ojos:	Si en contacto con ojos, enjuague inmediatamente con agua Abundante por lo menos, mientras los párpados estén abiertos.
Primeros Auxilios Ingestión:	Consiga atención médica inmediatamente. En caso de ingestión, lave la boca con agua siempre que la persona esté consciente. No induzca el vómito. Nunca administre nada por vía oral a personas inconscientes. Busque atención médica inmediatamente.
Efectos/Síntomas Más Importantes	Exposición puede causar irritación leve de la piel, ojos vías respiratorias. Exposición excesiva puede causar efectos sobre el sistema nervioso central.

5. Medidas de Lucha Contra Fuego

Propiedades inflamables: Aerosol
Auto de la temperatura de ignición: no disponible
Medios de extinción adecuados: Dióxido de carbono, químico seco, aerosol de agua.
Inadecuado, medios de extinción: No se conoce ninguna
Riesgos especiales derivados de la sustancia o mezcla: No se conoce ninguna
Productos de combustión peligrosos: Dióxido de carbono, monóxido de carbono
Fuego y peligros de explosión: Contenedores cerrados pueden romperse debido a la acumulación de la presión de temperaturas extremas.
Precauciones para los bomberos: Aerosol de use agua para enfriar contenedores expuestos al calor o fuego para evitar que la presión se acumulan. En caso de incendio, use ropa protectora completa y
NIOSH - aprobado el aparato autónomo de respiración con mascarilla completa operada en demanda presión u otro modo de presión positiva.

6. Medidas de Liberación Accidental

MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES

1) Siga las recomendaciones del equipo de protección personal encontradas en la Sección 8.



Hoja de Datos de Seguridad (HDS)

Fecha de preparación / revisión: 8/6/18 Versión no.: 01 Reemplaza: (-)

2) Mantener una ventilación adecuada.

PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA DE DERRAMES:

- 1.) Evacuar al personal sin protección en la zona.
- 2.) Eliminar fuentes de ignición si es seguro hacerlo.
- 3.) Recoja materiales derramados utilizando herramientas anti-chispas y colóquelos en un contenedor adecuado para su eliminación.
- 4.) Contener el derrame para evitar que el material penetre en sistemas de alcantarillado o agua subterránea.
- 5.) Siempre deseche los materiales desechables según los reglamentos de EU, nacionales y locales.

7. Manipulación y Almacenamiento

Manejo:

Aerosol Inflamable, úselo en un área bien ventilada.
No utilice cerca de fuentes de ignición.
No comer, beber y fumar mientras se trabaja con este material.
Lávese las manos después de usarlo.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad:

Almacene fuera de la luz solar.
Temperatura de almacenamiento: 32° a 120°F (0° a 49°C).
No hay compatibilidades conocidas.

8. Controles de Exposición / Protección Personal

Controles de ingeniería apropiados:

Asegurar una ventilación adecuada. Un sistema de escape local y/o general se recomienda mantener las exposiciones de empleados debajo de los límites de exposición aéreo.
Mantener alejado de fuentes de ignición.
Tomar medidas de precaución contra descargas estáticas.

Protección personal:

Se recomiendan dispositivos de protección de ojos y cara como gafas de seguridad, gafas de seguridad o protector facial.

Protección de la piel

Use la apropiada ropa protectora, incluyendo botas, guantes, bata de laboratorio, delantal o monos, según proceda, para evitar el contacto con la piel.



Hoja de Datos de Seguridad (HDS)

Fecha de preparación / revisión: 8/6/18 Versión no.: 01 Reemplaza: (-)

Protección respiratoria:

Uso sólo en un área adecuadamente ventilada. Para concentraciones desconocidas de vapor utilizan una positivo-presión, con demanda de presión, Autónoma de respiración (SCBA).

Ingredientes peligrosos	Número de CAS	ACGIH TLV (TWA)	ACGIH TLV (STEL)	OSHA PEL (TWA)	OSHA PEL (STEL)
Acetona	79-20-9	67-64-1	500ppm	750ppm	1000ppm
Propulsor de hidrocarburo	68476-86-8	68476-86-8	N/AV	N/AV	N/AV
acetato de n-butilo	110-54-3	123-86-4	150ppm	200ppm	150ppm
Destilados de petróleo alifáticos	98-56-6	67-64-1	500ppm	750ppm	1000ppm

* Los valores se basan en la guía de 2014 para los valores de exposición ocupacional por ACGIH

9. Información sobre las Propiedades Físicas y Químicas Básicas

Aspecto: Color varía por producto	Olor: Olor de Ketone
Umbral de olor: N/AV	pH: No aplicable (Base solvente)
Punto de fusión: N/AV	Punto de congelación: N/AV
Inicial de punto de ebullición: N/AV	Intervalo de punto de ebullición: N/AV
Punto de inflamación: < 0° F (-18 ° C)	Tasa de evaporación: Más rápido que el acetato de n-butilo
Inflamabilidad sólido/Gas: Gas inflamable	Lie superior: 1% Inferior LIE: 15%
Presión de Vapor: N/AV	Densidad de vapor: Más pesado que el aire
Densidad relativa: N/AV	Solubilidad: Insignificante
Coeficiente: N/AV n-octanol / agua: N/AV	Temperatura de auto ignición: N/AV
Temperatura de descomposición: N/AV	Viscosidad: N/AV
Propiedades explosivas: N/AV	Propiedades de oxidación: N/AV

10. Estabilidad & Reactividad

Posibilidad de reacciones peligrosas: No ocurrirá Polimerización peligrosa bajo condiciones normales

Estabilidad química: Estable bajo condiciones normales

Condiciones a evitar: Fuentes de calor e ignición



Hoja de Datos de Seguridad (HDS)

Fecha de preparación / revisión: 8/6/18 Versión no.: 01 Reemplaza: (-)

Materiales incompatibles: Fuertes agentes oxidantes
Productos de descomposición peligrosos: No se produzca

11. Información Toxicológica

Los informes han asociado la exposición repetida y prolongada a los solventes con el daño permanente al cerebro y al sistema nervioso. La sobreexposición repetida también puede dañar los riñones, pulmones, hígado, corazón y la sangre.

Vías de exposición: ojos, piel, ingestión o inhalación

Datos toxicológicos agudos: (Acetone) 5800 mg/kg (Rat-Oral)
(Acetone) 21000 ppm/8 hr (Rat-Inha)

Datos de irritación del ojo: N/AV

Datos de absorción de sensibilización de irritación de la piel: N/AV

Datos de toxicidad reproductiva: N/AV

Datos de mutagenicidad: Muta 1B

Los síntomas asociados con contacto físico: N/AV

Aguda, crónica, efectos de corto o largo
plazo de exposición: irritante a la piel. Contacto prolongado o repetido puede causar sequedad de la piel que puede conducir a dermatitis. No se espera que sea un sensibilizador de la piel.

Conoce sobre agentes carcinógenos a través de la siguientes organismos:

NTP: N/AV

IARC: N/AV

OSHA: N/AV

* Destilados de petróleo pueden contener carcinógenos químicos en cantidades limitadas (< 0,01%). Estas cantidades se determinan por el proveedor/fracción/pureza del destilado durante el proceso de fabricación. Productos químicos que pueden estar presentes dentro de destilados se enumeran en lista 65 de California prop como ETILBENCENO, benceno y tolueno.

12. Información Ecológica

Ecotoxicidad: **no hay datos disponibles**

Persistencia y degradabilidad: **No datos disponibles**



Hoja de Datos de Seguridad (HDS)

Fecha de preparación / revisión: 8/6/18 Versión no.: 01 Reemplaza: (-)

Potencial bioacumulativo: **Sin datos disponibles**

Movilidad en suelo: **Sin datos disponibles**

Resultados de la valoración PBT y mPmB: **Sin datos disponibles**

Otros efectos adversos: **No datos disponibles**

13. Consideraciones de Eliminación

Eliminación de desechos: Disponer de material de acuerdo con la UE, los requisitos nacionales y locales.

Para la eliminación adecuada del material utilizado, debe realizarse una evaluación para determinar la correcta

y opciones de gestión de residuos permisibles permitieron bajo las normas aplicables, las normas o

leyes que rigen su ubicación.

Producto envasado eliminación: Disponer de envases conforme a federal, estatal y local requisitos, normas o leyes que rigen su ubicación.

14. Información de Transporte

ESTADOS UNIDOS DOT

Número de las Naciones Unidas	Nombre de embarque	Clase de peligro	Grupo de embalaje	Contaminante marino	Disposiciones especiales
UN1950	Aerosoles	2.1	No es aplicable	No es aplicable	Referencia 49 CFR 172.101

IMDG

Número de las Naciones Unidas	Nombre de embarque	Clase de peligro	Grupo de embalaje	Contaminante marino	Disposiciones especiales
UN1950	Aerosoles	2.1	No es aplicable	No es aplicable	Pieza de Código IMDG de referencia 3

IATA:

Número de las Naciones Unidas	Nombre de embarque	Clase de peligro	Grupo de embalaje	Contaminante marino	Disposiciones especiales
UN1950	Aerosoles, inflamable	2.1	No es aplicable	No es aplicable	Reglamento de mercancías



Hoja de Datos de Seguridad (HDS)

Fecha de preparación / revisión: 8/6/18 Versión no.: 01 Reemplaza: (-)

					peligrosas de IATA de referencia
--	--	--	--	--	--

15. Información Regulatoria

Clasificación del lugar de trabajo:

Este producto se considera peligroso bajo la OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200). La interpretación de peligro del producto para los trabajadores es provista por la Occupational Safety and Health Administration.

Título 3 de SARA:

Sección 311/312 Categorizaciones (40 CFR 372): Este producto es un producto químico peligroso bajo 29 CFR 1910.1200, y esta categoría de productos presenta un peligro físico inmediato y retrasado, e inflamabilidad que perjudica a la salud. Categoría Superfund Amendment and Reauthorization Act (SARA). SARA requiere informar cualquier derrame de sustancias peligrosas.

Estado TSCA: Todos los componentes de este producto están listados o están exentos de listar, en el TSCA Inventory.

WHMIS: Este producto ha sido clasificado según los criterios de peligros provistos por Controlled Products Regulations (CPR) y la (M) HDS contiene toda la información requerida por el CPR.

PROP 65 (CA): ADVERTENCIA: Este producto puede contener sustancias químicas conocidas en el estado de California como causantes de daños de nacimiento u otros daños reproductivos.

16. Otra Información

Esta HDS ha sido finalizada según GHS Rev04 (2011): U.S OSHA, CMA, ANSI, Canadian WHMIS standards, and European Directives.

Fecha de preparación/revisión: 8/6/18

Reemplaza: -

Al mejor de nuestro conocimiento, la información contenida en este documento se cree ser precisa. Sin embargo, los datos anteriores no implican ninguna garantía o garantías de ningún tipo, expresa o implícita. La determinación final de la idoneidad de cualquier material es responsabilidad exclusiva del usuario. Todos los materiales presentan peligros desconocidos y deben ser usados con precaución. Aunque ciertos riesgos se describen en la presente, no podemos garantizar que estos son los únicos riesgos existentes.